



## Δήλωση επιδόσεων Νο : 115/18

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002



**15X30X24**

Εργοστάσιο παραγωγής : Σχηματάρι

13

EN771.1:2011 - Στοιχεία τοιχοποιίας – 15X30X24

Κεραμικά τούβλα προστατευμένης τοιχοποιίας,

Κατηγορίας II, Χ.Π., σύστημα 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	235x295x146
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ:	
Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης	T1/R1
Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	NPD
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm <sup>2</sup> ) (⊥ πλευρά έδρασης 24X30 εκ.)	3
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	51
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm <sup>2</sup>
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ:	
ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m <sup>3</sup> ) / ΑΝΟΧΕΣ:	928/D2
ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m <sup>3</sup> ) / ΑΝΟΧΕΣ:	1860/D2
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως πιο πάνω
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.159W/mK, (λ <sub>10eq,dry, unit</sub> )
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη.  
Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν  
μάσκες σκόνης FFP3 (EN 149)



Χαλκίς ΑΒΕΕ, Βασιλικό Ευβοίας, τκ 34002, <http://www.xalkis-sa.com>