

# ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP № : 113/17

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002, <http://www.xalkis-sa.com>



**15X25X32**

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 15X25X32
2. Προβλεπόμενη χρήση: Οπτόπλινθος Κατηγορίας II, Χ.Π., για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία
3. Κατασκευαστής: ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ
4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 771-1:2011.
6. Δηλωθείσα επίδοση:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	325x247x148	EN 771-1:2011
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	T1/R1 NPD	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο	
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm <sup>2</sup> )( $\perp$ πλευρά έδρασης 32X25 εκ.)	3	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	56	
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm <sup>2</sup>	
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)	
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1	
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10	
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ: ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m <sup>3</sup> ) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m <sup>3</sup> ) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	780/D2 1860/D2 Όπως πιο πάνω	
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.157 W/mK, ( $\lambda_{10eq,dry, unit}$ )	
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD	
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)αριθ.305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Γούναρης Βασίλειος  
Δ/νων Σύμβουλος



Βασιλικό Ευβοίας 30/7/18