


ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP № : 351/26

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002, <http://www.xalkis-sa.com>



climablock20


1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 20X24X35
2. Προβλεπόμενη χρήση: Οπτόπλινθος Κατηγορίας II, Χ.Π., για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία
3. Κατασκευαστής: ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ
4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: EN 771-1:2011.
6. Δηλωθείσα επίδοση:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	Επίδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	350x200x235	EN 771-1:2011
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	T1/R1 NPD	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο	
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm ²)(⊥ πλευρά έδρασης 20X35 εκ.)	5	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	66,7	
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm ²	
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)	
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1	
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10	
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m ³) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	645/D2 1950/D2 Όπως πιο πάνω	
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.157 W/mK, ($\lambda_{10eq, dry, unit}$)	
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD	
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)αριθ.305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Γούναρης Βασίλειος
Δ/νων Σύμβουλος



31/8/26