CE

Δήλωση επιδόσεων № 109/17

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002



18X18X32

Εργοστάσιο παραγωγής : Σχηματάρι
13
EN771.1:2011 - Στοιχεία τοιχοποιίας – 18X18X32
Κεραμικά τούβλα προστατευμένης τοιχοποιίας,
Κατηγορίας II, Χ.Π., σύστημα 4

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	327x181x177
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	 T1/R1 NPD
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm^2) (⊥ πλευρά έδρασης 32X18 εκ.)	3.5
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	59
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm2
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ A1
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	 766/D2 1860/D2 Όπως πιο πάνω
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.168 W/mK, ($\lambda_{10eq,dry,}$ unit)
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ

Η κοπή με ηλεκτρικά εργαλεία μπορεί να δημιουργήσει σκόνη.
Όσοι εκτελούν εργασίες αυτού του είδους συνιστάται να φορούν
μάσκες σκόνης FFP3 (EN 149)



Χαλκίς ΑΒΕΕ, Βασιλικό Ευβοίας, τκ 34002, http://www.xalkis-sa.com