ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP № : 103/17

ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ

Βασιλικό Ευβοίας τ.κ. 34002, http://www.xalkis-sa.com



9X15X32

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος: 9X15X32
2. Προβλεπόμενη χρήση: Οπτόπλινθος Κατηγορίας ΙΙ, Χ.Π., για χρήση σε προστατευμένη τοιχοποιία
3. Κατασκευαστής: ΧΑΛΚΙΣ ΑΒΕΕ
4. Σύστημα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): Σύστημα 4
5. Εναρμονισμένα πρότυπα: ΕΝ 771-1:2011.
6. Δηλωθείσα επίδοση:

Ουσιώδη Χαρακτηριστικά	**Επίδοση**	**Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή**
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm) (ΜΗΚΟΣxΠΛΑΤΟΣxΥΨΟΣ)	315x90x147	EN 771-1:2011
ΑΝΟΧΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Κατηγορία Ανοχής/ Διακύμανσης Ομαλότητα/ Παραλληλεπίπεδο:	 T1/R1 NPD	
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	Όπως το πιο πάνω σχέδιο	
ΑΝΤΟΧΗ ΘΛΙΨΗΣ (N/mm^2)(⊥ πλευρά έδρασης 32X9 εκ.)	3	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΚΕΝΩΝ (%)	57	
ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ: Μεταβολή Όγκου λόγω υγρασίας	NPD	
ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΣΦΥΣΗ:	Σταθερή τιμή 0,15N/mm2	
ΕΝΕΡΓΑ ΔΙΑΛΥΤΑ ΑΛΑΤΑ:	NPD (S0)	
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ:	ΚΛΑΣΗ Α1	
ΥΔΑΤΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ:	Να μην αφήνεται ακάλυπτο	
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (μ):	5/10	
ΑΜΕΣΗ ΜΟΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΑΕΡΟΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΘΟΡΥΒΟΥ ΜΙΚΤΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΞΗΡΑ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ (kg/m^3) / ΑΝΟΧΕΣ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ:	 953/D2 1860/D2 Όπως πιο πάνω	
ΙΣΟΔΥΝΑΜΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑ:	0.172 W/mK, ($\lambda_{10eq,dry}$, unit)	
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΨΥΞΗ/ΑΠΟΨΥΞΗ:	NPD	
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ:	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ	

7. Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση. Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ)αριθ.305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από :

Γούναρης Βασίλειος
Δ/νων Σύμβουλος



Βασιλικό Ευβοίας 30/7/18